

# Radon u kućama u Međimurskoj županiji

---

**Bajkovec, Jelena**

**Master's thesis / Diplomski rad**


**2015**

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Department of Physics / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:160:176006>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-25**



Repository / Repozitorij:

[Repository of Department of Physics in Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**

**ODJEL ZA FIZIKU**



**JELENA BAJKOVEC**

**RADON U KUĆAMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI**

**Diplomski rad**

**Osijek, 2015.**

**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**

**ODJEL ZA FIZIKU**



**JELENA BAJKOVEC**

**RADON U KUĆAMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI**

**Diplomski rad**

Predložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

radi stjecanja akademskog naziva MAGISTRA EDUKACIJE FIZIKE I INFORMATIKE

**Osijek, 2015.**

**Ovaj diplomski rad je izrađen u Osijeku pod vodstvom Igora Miklavčića, prof. i mentorstvom izv. prof. dr. sc. Vanje Radolića u sklopu Sveučilišnog diplomskog studija fizike i informatike na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**

## **Predgovor**

Zahvaljujem se izv. prof. dr. sc. Vanji Radoliću za mentorstvo i pomoć pri izradi diplomskog rada te Igoru Miklavčiću, prof. za pomoć pri analizi rezultata.

## Sadržaj

1.	Uvod .....	1
2.	Radioaktivnost .....	2
2.1.	Tipovi radioaktivnosti .....	4
2.1.1.	$\alpha$ -raspad .....	5
2.1.2.	$\beta$ -raspad .....	6
2.1.2.1.	$\beta$ -plus raspad .....	6
2.1.2.2.	$\beta$ -minus raspad .....	7
2.1.2.3.	Uhvat elektrona .....	7
2.1.3.	$\gamma$ -raspad .....	8
2.2.	Zakon radioaktivnog raspada .....	9
2.3.	Zračenje .....	10
2.4.	Radioaktivni raspad na Zemlji .....	11
3.	Radon .....	12
3.1.	Fizikalno – kemijske karakteristike radona .....	12
3.2.	Izvori radona .....	14
3.3.	Koncentracije radona u kućama .....	16
3.4.	Načini ulaska radona u kuću .....	17
3.5.	Opasnost radona za zdravlje .....	18
4.	Dozimetrija .....	20
4.1.	Dozimetrijske veličine i mjerne jedinice .....	20
4.2.	Dozimetrijski model za radon .....	23
5.	Eksperimentalni dio .....	25
5.1.	Međimurska županija .....	25
5.2.	Mjerenje koncentracije radona u kućama u Međimurskoj županiji .....	25
5.3.	Izrada detektora .....	26
5.4.	Postavljanje i prikupljanje detektora .....	28
5.5.	Jetkanje filmova .....	29
5.6.	Brojanje tragova i statistička obrada .....	31
5.6.1.	Matematički izrazi za računanje .....	33
6.	Rezultati i rasprava .....	36
7.	Zaključak .....	47

8.	Literatura.....	48
9.	Životopis.....	49

## RADON U KUĆAMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

**JELENA BAJKOVEC**

### **Sažetak**

U teorijskom dijelu diplomskog rada opisani su tipovi radioaktivnosti, zakon radioaktivnog raspada, a navedene su i vrste i izvori zračenja. Zatim su definirane osnovne dozimetrijske veličine i njihove mjerne jedinice. Prikazane su fizikalno-kemijske karakteristike radona i njegovih kratkoživućih potomaka. Opisan je način na koji radon ulazi u kuće te postupci prevencije njegova ulaska kao i postupci smanjenja povišene koncentracije radona u kućama. Objasnjen je štetan utjecaj radona na zdravlje čovjeka kao razlog zbog kojeg se i vrši istraživanje koncentracije radona u kućama.

U eksperimentalnom dijelu rada objašnjena je metoda mjerjenja radona pomoću detektora nuklearnih tragova. Detaljno je opisan način izrade, postavljanja i prikupljanja detektora, kao i sama obrada rezultata mjerjenja. Dobiveni podaci predstavljeni su tablično i grafički izradom dva zemljovida radonske koncentracije: po administrativnim jedinicama (Međimurska županija) te mrežnim pristupom. Izmjerene koncentracije radona u kućama su bile u intervalu od 11 do 528 Bq  $m^{-3}$ , a srednji ravnotežni faktor iznosi 0,55. Srednji godišnji efektivni dozni ekvivalent za radon i njegove kratkoživuće potomke, prema korištenom ICRP 65 modelu, za stanovnike Međimurske županije iznosi 2,09 mSv.

49 stranica, 19 slika, 9 tablica, 13 literarnih navoda

**Rad je pohranjen u knjižnici Odjela za fiziku**

**Ključne riječi:** detektori nuklearnih tragova / Međimurska županija / radon u zraku / radioaktivnost

**Mentor:** izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić

**Ocjenzivači:** doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj

Igor Miklavčić, prof.

doc.dr.sc. Denis Stanić

**Rad prihvaćen:** 23. prosinca 2015. odlukom Odbora za diplomske i završne radove

## RADON IN HOUSES IN MEDIMURJE COUNTY

**JELENA BAJKOVEC**

### **Abstract**

In the theoretical part of this bachelor thesis, the types of radioactivity, law of radioactivity as well as the meaning of radioactivity in general are described. The basic dosimetric quantities and its units are defined. After that, the physical and chemical properties of radon and its short-lived progeny are introduced. The sources of radon are specified and the mechanisms of entering the houses as well as the importance of protecting and decreasing radon levels in houses are emphasized. The impact of radon issue on public health and related experimental research are commented.

The method of radon measurement by nuclear track etched detectors is described in experimental part of this thesis. The way of producing, setting up and collecting of detectors as well as the way of their analysis is briefly described. The obtained data are presented in tabular and graphical ways. Two indoor radon maps are produced: one using administrative borders of Međimurje county and the other using grid cell approach. Indoor radon concentrations were in range from 11 to 528 Bq m<sup>-3</sup>. The averaged equilibrium factor was 0.55. The population of the Međimurje county receive the annual effective dose equivalent due to radon and its short-lived progeny of 2.09 mSv in average.

49 pages, 19 figures, 9 tables, 13 references

**Thesis deposited in Department of Physics library**

**Keywords:** Medimurje county / track etched detectors / radon in the air / radioactivity

**Supervisor:** Vanja Radolić, PhD.

**Reviewers:** Marina Poje Sovilj, PhD, Assistant Professor

Igor Miklavčić, Lecturer

Denis Stanić, PhD, Assistant Professor

**Thesis accepted:** 23rd December 2015. by decision of the Committee for Bachelor of Science Thesis and Final Thesis

## **1. Uvod**

Ljudi su svakodnevno izloženi prirodnoj radioaktivnosti koja se nalazi u zemlji, vodi, zraku i hrani te su takva zračenja normalna i sastavni su dio naše okoline u kojoj živimo. Radijacijska doza primljena od radona i njegovih neposrednih kratkoživućih potomaka u radioaktivnom nizu odgovorna je za polovinu ukupne doze koju čovjek primi iz prirodnih izvora u godinu dana.

Prva mjerena radona u kućama započela su u drugoj polovici 20. stoljeća u Švedskoj te su na mnogim lokacijama uočena značajna odstupanja od prosječnih vrijednosti. Visoke koncentracije potjecale su od građevinskih materijala od kojih su kuće bile izgrađene jer su sadržavali visoku koncentraciju radija.

Radon je plin bez boje i mirisa, radioaktivran je, radiotoksičan i kancerogen ako se udiše. Radon je potomak uranija, prirodnog minerala u stijenama i zemlji. Većina radona koji ulazi u građevine dolazi direktno iz zemlje, u neposrednom dodiru s građevinom ispod podruma ili temelja. Radon se također nalazi i u vodi pa tako sa svakom uporabom vode u kućanstvu ulazi u naše domove pa tako i u naš organizam. Radon ne možemo uočiti ljudskim osjetilima i spriječiti da ga ne udahnemo, a on i njegovi kratkoživući potomci mogu biti jako opasni za ljudsko zdravlje. Naime, znanstveno je dokazano da je radon drugi uzročnik karcinoma pluća odmah nakon konzumiranja duhanskih proizvoda [James, 1988]. U slučaju povećane koncentracije radona u prostoriji u kojoj boravimo, povećava se i rizik od obolijevanja. Njegova koncentracija se može smanjiti redovitim prozračivanjem prostorija.

U Hrvatskoj se provode odgovarajuća istraživanja vezana uz utjecaj radona na život čovjeka. Izrađen je preliminarni radonski zemljovid Republike Hrvatske koji pokazuje da u nekim dijelovima zemlje postoji realna opasnost od povisene koncentracije radona u kućama [Radolić et al, 2006]. Cilj ovog diplomskog rada je bio eksperimentalno provjeriti koncentracije radona u kućama u Međimurskoj županiji.

## 2. Radioaktivnost

Radioaktivnost ili radioaktivni raspad je svojstvo nekih vrsta atoma da im se jezgre spontano mijenjaju i pri tome emitiraju energiju zračenjem.

Radioaktivno zračenje mijenja strukturu i svojstva materijala kroz koje prolazi. Pri tome je najznačajniji efekt ionizacija, odnosno izbijanje elektrona iz elektronskog omotača nekog atoma. Atomi i molekule se normalno nalaze u neutralnom stanju, tj. broj pozitivnih protona u jezgri jednak je broju negativnih elektrona u ljusci. Ako atom, uslijed sudara s drugom česticom (npr. fotonom, drugim elektronom), izgubi elektron, novonastali atom se naziva ion i njegova svojstva se uvelike razlikuju od originalnog atoma. Ionizirajuće zračenje se može sastojati od snopa čestica visokih energija (elektrona, protona ili  $\alpha$ -čestica) ili elektromagnetskog zračenja visoke frekvencije, koje može imati poguban učinak na molekule tvari, a posebno na biološka tkiva.

Rendgensko zračenje, posebno njegova primjena u medicini, danas je dobro poznata široj javnosti, ali prije stotinjak godina njegovo postojanje nije bilo poznato. To se promijenilo slučajnim otkrićem Wilhelma Conrada Röntgena, nakon toga je objašnjena priroda tog fenomena i otkrivena je radioaktivnost.

Tijekom 1895. Röntgen je ispitivao učinke katodnih zraka izvan vakuumskih cijevi. U pripremi jednog od takvih eksperimenata testirao je aparatu u mraku i zamjetio nekakvo svjetlucanje kristalića na stolu, koji su bili udaljeni metar od eksperimentalne aparature, kad god bi uključio visoki napon. Pošto se u ponovljenim pokušajima događalo isto, upalio je šibicu i shvatio da svjetlucanje dolazi od kristala koji je tu bio odložen čekajući neki od sljedećih eksperimenata. Kristaliće je pokušao zastrijeti knjigom, krpom, metalom, ali oni su i dalje svjetlucali. Nakon nekoliko tjedana rada u tajnosti, objavljuje knjigu „O jednoj vrsti zraka“. U radu je istaknuo razliku koju je uočio između ponašanja katodnih zraka i zraka koje je nazvao X-zrakama. Novootkrivene zrake nije uspio otkloniti magnetom pa je prepostavio njihovu sličnost sa zrakama svjetlosti. Svijet saznaće za postojanje rentgenskih ili X-zraka. Röntgen je umro 1923. od raka. Vjeruje se da rak nije bio posljedica njegovog rada s ionizirajućim zračenjem, jer je u tim istraživanjima proveo samo kratko vrijeme, a bio je jedan od rijetkih pionira istraživanja radioaktivnosti koji je redovito koristio olovnu zaštitu.

Henry Becquerel se 1896. godine bavio proučavanjem svjetlucanja prirodno fluorescentnih elemenata. Izlagao je uranijeve soli Suncu, te ih umatao u tamni papir i stavljao na fotografске ploče, uvjeren da uranij upija energiju od Sunca te ju emitira u obliku rendgenskih zraka. Ova je

hipoteza opovrgnuta kad zbog oblačnog vremena nije uspio izložiti soli sunčevim zrakama. Iz nekog je razloga ipak razvio fotografске ploče i ostao začuđen jednako čistim slikama, dokazujući da uranij emitira zrake bez pomoći vanjskog izvora energije poput Sunca. Dalnjim pokusima dokazuje da nije riječ o rendgenskom zračenju. Prema njemu je nazvana mjerna jedinica za radioaktivnost, bekerel (Bq).

Marie Skłodowska Curie je zajedno sa suprugom Pierrom Curiem istraživala prirodu Becquerelovih zraka, koje emitiraju svi spojevi koji sadrže element uranij. Otkrila je i jedan dotad nepoznat element koji je u počast svoje domovine nazvala polonij. I taj, kao i sve druge elemente koji zrače Becquerelove zrake, nazvala je radioaktivnim elementima, a njihovo svojstvo radioaktivnost.

Marie Curie, Pierre Curie i Henry Becquerel podijelili su Nobelovu nagradu za fiziku, 1903. godine. Obrazloženje Švedske akademije znanosti bilo je: „kao priznanje za izuzetne zasluge koje su iskazali zajedničkim istraživanjem fenomena radioaktivnog zračenja, kojeg je otkrio profesor Henry Becquerel.“

Ernest Rutherford je 1898. godine ustanovio da se zračenje iz uranija sastoji od dviju komponenti. Jedna koja se lako apsorbira u tvarima (nazvao ju je  $\alpha$ -zračenje) i druga koja je prodornija ( $\beta$ -zračenje). Otkrio je postojanje atomske jezgre (pokus raspršenja  $\alpha$ -čestica na tankoj foliji zlata) i postavio model atoma sličan solarnom sistemu u kojem elektroni kruže oko atomske jezgre jednako kao što planeti kruže oko Sunca. Rutherford je u povijesti zabilježen kao prvi „pravi“ alkemičar, jer je izvodeći nuklearnu reakciju (1919. god.), pretvorio dušik u kisik.

## 2.1. Tipovi radioaktivnosti


Prva istraživanja su pokazala da iz radioaktivnih tvari (npr. uranijevih spojeva) izlazi prodorno zračenje koje zacrnuje fotografsku ploču čak i kada je umotana u crni papir. Kada je zračenje propušteno kroz magnetsko polje, tako da je snop zračenja okomit na polje, jedan njegov dio otklanja se na jednu stranu, drugi na drugu, a treći je prolazio neotklonjen. Te tri vrste zračenja označene su grčkim slovima i nazvane  $\alpha$ -zrake,  $\beta$ -zrake i  $\gamma$ -zrake.

Danas znamo da su  $\alpha$ -čestice pozitivne jezgre atoma helija ( ${}^4_2He$ ),  $\beta$ -čestice su negatroni ili pozitroni dok su  $\gamma$ -čestice elektromagnetski valovi kratkih valnih duljina i velikih energija.

Alfa-čestice su, u odnosu na druge tipove zračenja, velikih dimenzija i nose dvostruki pozitivan naboj te nemaju veliku prodornost, može ih se zaustaviti slojem papira. U ljudskom tkivu putuju vrlo kratko, no zbog svoje velike energije na tom kratkom dijelu puta čine velika oštećenja. Elementi koji ih emitiraju nisu opasni dok na nas djeluju izvana kratkotrajno, ali vrlo su štetni ako ih unesemo u organizam.

Beta-čestice su iznimno malene u usporedbi s  $\alpha$ -česticama i nose jednostruki negativni naboj. Prodornost im je veća nego prodornost  $\alpha$ -čestica, ali mogu biti zaustavljene već tankim slojem aluminija. U ljudskom tkivu prodiru dublje, ali izazivaju mnogo manja oštećenja.


Gama-čestice nemaju ni masu ni električni naboj, mogu putovati iznimno duboko u ljudsko tijelo (u odnosu na  $\alpha$ - i  $\beta$ -čestice), svojim putem čine manju štetu, no u stanju su izazvati oštećenja unutarnjih organa.



Slika 1. Prodornost  $\alpha$ ,  $\beta$  i  $\gamma$  zračenja

### 2.1.1. $\alpha$ -raspad

$\alpha$ -raspad ili  $\alpha$ -radioaktivnost je proces u kojem radioaktivne jezgre spontano emitiraju  $\alpha$ -česticu, koja sadrži dva protona i dva neutrona u obliku jezgre  ${}_2^4He$ .



Slika 2.  $\alpha$ -raspad


Pri  $\alpha$ -raspadu početna se jezgra sa  $Z$  protona i  $N$  neutrona pretvara u drugu jezgru, s dva protona i dva neutrona manje, tj. sa  $Z-2$  protona i  $N-2$  neutrona.



$\alpha$ -raspad se događa samo kod vrlo teških elemenata kao što su uranij, torij i radij. Jezgra tih atoma je vrlo „bogata neutronima“ (ima puno više neutrona nego protona u jezgri), što omogućava emisiju  $\alpha$ -čestice.  $\alpha$ -čestice su vrlo teške i vrlo visokih energija u usporedbi s ostalim čestim tipovima zračenja. Ta svojstva omogućuju  $\alpha$ -česticama da spremno međudjeluju s materijalima na koje nađu, te tako uzrokuju puno ionizacija na vrlo malim udaljenostima.  $\alpha$ -čestica neće putovati više od nekoliko centimetara u zraku i može se lako zaustaviti listom papira, kratkoročno zračenje izvana nije opasno po čovjeka jer je koža dovoljna da ga zaustavi, ali ako osoba u sebe unese izvor  $\alpha$ -čestica one mogu razorno djelovati na unutarnje organe zbog svoje velike energije.

## 2.1.2. $\beta$ -raspad

$\beta$ -raspad ili  $\beta$ -radioaktivnost je proces u kojem radioaktivna jezgra spontano mijenja svoju građu tako da se jedan neutron u njima pretvori u proton ili jedan proton u neutron.



Slika 3.  $\beta$ -raspad

Razlikujemo tri tipa beta-raspada:

- $\beta$ -minus raspad
- $\beta$ -plus raspad
- elektronski uhvat

### 2.1.2.1. $\beta$ -plus raspad

Pri  $\beta$ -plus raspadu jedan proton u jezgri pretvara se u neutron, a iz jezgre izlijeću dvije čestice, antielektron i neutrino. Antielektron, koji nastaje pri ovom raspadu, ima jednaku masu kao i elektron, ali mu je električni naboj suprotan, tj. jednak je naboju protona. Za antielektron koristi se i naziv pozitron. Neutrino je čestica bez naboja i mase, uopće ne djeluje ili jako teško na bilo koju tvar kroz koju prolazi pa praktički nema nikakva učinka.


Pri  $\beta$ -plus raspodu broj protona u jezgri smanji se za jedan, a broj neutrona poveća se za jedan, te se maseni broj jezgre ne mijenja.



### 2.1.2.2. $\beta$ -minus raspad


$\beta$ -minus raspad je raspad jezgre u kojem se neutron u jezgri pretvara u proton, a iz jezgre izlijeću dvije čestice negatron (čestica mase i naboja jednak elektronu) i antineutrino. Antineutrino je čestica bez električnog naboja i masa mu je praktično nula. Gotovo uopće ne djeluje na tvar kroz koju prolazi pa nema gotovo nikakvog učinka.

Broj protona u jezgri povećava se za jedan, a broj neutrona smanjuje se za jedan, pa se maseni broj jezgre mijenja.



### 2.1.2.3. Uhvat elektrona


Uhvat elektrona konkurentan je proces  $\beta$ -plus raspodu. U ovom raspodu jedan od elektrona iz omotača (K-ljuska najbliža jezgri) biva povučen od protona u jezgri. Proton prelazi u neutron uz emitiranje neutrina (točno definiranje energije).



### 2.1.3. $\gamma$ -raspad

Elektromagnetsko zračenje koje emitiraju atomske jezgre zovemo  $\gamma$ -zračenje, a fotone tog raspada  $\gamma$ -fotoni. Proces pri kojemu atomske jezgre emitiraju  $\gamma$ -zračenje zovemo radioaktivnim  $\gamma$ -raspadom, a svaku atomsku jezgru koja emitira  $\gamma$ -zračenje zovemo gama radioaktivnom.

#### Gama raspad



Slika 4.  $\gamma$ -raspad

Jezgra emitira kvant elektromagnetskog zračenja, energije jednake razlici između konačnog i početnog energetskog stanja jezgre. Simbolički  $\gamma$  raspad zapisujemo:



Poluživoti  $\gamma$  raspada često su vrlo kratki, reda  $10^{-9}$  s i kraći, no postoje i  $\gamma$  raspadi koji imaju znatno duži poluživot - nekoliko sati ili dana. Ova dugoživuća stanja nazivamo još izomerna ili metastabilna stanja, a označavamo ih  ${}^A\text{X}^m$  ili  ${}^{Am}\text{X}$ .

Energije  $\gamma$ -fotona iz atomskih jezgara milijun su puta veće od energija fotona koje emitiraju atomi. Zbog svoje velike energije fotoni  $\gamma$ -zračenja vrlo su prodorni i oštećuju elektronske omotače atoma i molekula na koje nalijeću. Zbog toga djeluju razorno i na tkiva živih bića. U  $\gamma$ -raspadu ne mijenja se maseni ni redni broj jezgre.

## 2.2. Zakon radioaktivnog raspada

Eksperimenti pokazuju da je broj radioaktivnih jezgri koje se raspadnu u nekom vremenu proporcionalan početnom broju jezgri i različit je za svaku vrstu radionuklida, uz uvjet da ne dodajemo nove jezgre u uzorak, što možemo zapisati kao:

$$-\frac{dN}{dt} = N\lambda \quad (9)$$

gdje je član s lijeve strane brzina raspada jezgri (minus nam govori da se broj jezgri smanjuje), a  $\lambda$  je konstanta koju nazivamo konstanta raspada i različita je za svaki radioaktivni nuklid dok je  $N$  početni broj jezgri. Rješavanjem gornje diferencijalne jednadžbe lako dobijemo zakon radioaktivnog raspada:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (10)$$

gdje je  $N_0$  konstanta integracije tj. broj jezgri u trenutku  $t = 0$ . Korisno nam je definirati vrijeme poluraspada  $t_{1/2}$  koji nam kaže koliko je vremena potrebno da se raspadne pola od početnog broja jezgri. Uvrstimo li  $N = N_0 / 2$  u jednadžbu (10) za vrijeme poluraspada dobijemo:

$$\frac{N_0}{2} = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (11)$$

$$e^{-\lambda t} = \frac{1}{2} \quad (12)$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda} \quad (13)$$

Aktivnost  $A$  definiramo kao mjeru pojave raspada u uzorku:

$$A(t) = \lambda N(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (14)$$

Gdje je  $A_0$  početna aktivnost u trenutku  $t = 0$ , tj.  $A_0 = \lambda N_0$ . Važno je zapamtiti da mjereći broj raspada  $\Delta N$  u vremenu  $\Delta t$  nam predstavlja aktivnost uzorka samo kada je  $\Delta t \ll \lambda^{-1}$ . Aktivnost izražava broj raspada u nekom vremenskom intervalu, a mjerna jedinica SI sustava za aktivnost je

*bekerel* (Bq) i predstavlja jedan raspad u sekundi. Mjerna jedinica koja se još koristi je *kiri* (Ci) koji je isprva bio definiran kao aktivnost 1 grama radija, a sada je definiran kao:

$$1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}.$$

Treba istaknuti da zakon radioaktivnog raspada (10) ništa ne govori o pojedinačnoj jezgri koja se raspada već kako se smanjuje ukupna populacija jezgara. Zakon je statističke prirode te je nemoguće predvidjeti kada će se točno određena jezgra raspasti.

## 2.3. Zračenje

Zračenje je pojam kojim se označava prijenos energije ili čestica prostorom ili kroz tvari u obliku elektromagnetskih valova ili subatomskih čestica. Ionizacija je proces kojim atomi gube, katkad i dobivaju, elektrone i tako od neutralnih postaju električki nabijene čestice, koje zovemo ioni.

Zračenje postoji svuda u okolišu. Najstarije radioaktivne tvari potječu još od prije postanka Zemlje zbog svog dugog vremena poluraspada – što zapravo dokazuje da je određena količina zračenja oduvijek postojala na Zemlji. U posljednjih sto godina zračenje u okolišu malo je povišeno zbog ljudskog utjecaja: testovi s atomskim oružjem i proizvodnja nuklearne energije. Intenzitet zračenja u okolišu ovisi o brojnim čimbenicima, o području gdje živimo, sastavu tla, geografskoj širini, građevinskim materijalima, godišnjem dobu, a djelomično i o vremenskim uvjetima. Kiša, snijeg, visoki ili niski atmosferski tlak i smjer vjetrova utječu na razinu zračenja u okolišu.

Ionizirajuće zračenje u prirodi, medicini, industriji i drugim istraživanjima, školstvu i katkad u javnoj uporabi rendgenske su zrake, gama zrake, elektroni i subatomske čestice.

Vanjsko zračenje ljudi, odnosi se na izlaganje zračenja od izvora koji su izvan tijela, npr. od rendgenskog uređaja ili nekog drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje, odnosno od beta, gama ili karakterističnih X-zraka koje emitiraju jezgre radioaktivnih atoma – radionuklidi.

Unutarnje zračenje ljudi nastaje kad radionuklid uđe u tijelo prehranom, udisanjem, kroz ozljede ili izravnom apsorpcijom kroz kožu.

## 2.4. Radioaktivni raspad na Zemlji

Ježgru koja se radioaktivno raspade nazivamo jezgra roditelj, a jezgre koje nastaju raspadom jezgara roditelja nazivamo potomcima ili kćerima. Ako se potomci također radioaktivno raspadaju, tvore se nizovi elemenata koji se redom jedan za drugim raspadaju.

Radioaktivni raspad na Zemlji opažamo u četiri glavna raspadna niza. Oni započinju s vrlo teškim elementima koji gotovo i nemaju stabilne izotope, a raspadaju se  $\alpha$  i  $\beta$  raspadom. Kako  $\alpha$  raspad smanjuje maseni broj jezgre za četiri, imamo četiri različita niza s masenim brojevima  $4n$ ,  $4n + 1$ ,  $4n + 2$  i  $4n + 3$ . U tablici 1. možemo vidjeti ova četiri niza i neke njihove karakteristike.

**Tablica 1.** Radioaktivni raspadni nizovi

Ime niza	Vrsta	Konačna stabilna jezgra	Najdulje živući član	
			Jezgra	Vrijeme poluraspada / god
Torijev	$4n$	$^{208}\text{Pb}$	$^{232}\text{Th}$	$1,41 \cdot 10^{10}$
Neptunijev	$4n + 1$	$^{209}\text{Bi}$	$^{237}\text{Np}$	$2,14 \cdot 10^6$
Uranijev	$4n + 2$	$^{206}\text{Pb}$	$^{238}\text{U}$	$4,47 \cdot 10^9$
Aktinijev	$4n + 3$	$^{207}\text{Pb}$	$^{235}\text{U}$	$7,04 \cdot 10^8$

### 3. Radon

Radon je 1900. godine otkrio Friedrich Ernst Dorn u Njemačkoj. To je bio peti otkriveni radioaktivni element, nakon uranija, polonija, radija i torija. Ime je dobio po radiju jer nastaje pri njegovom  $\alpha$  raspadu, iako je prvotno nazvan *niton* po latinskoj riječi *nitens* što znači sjajan.

#### 3.1. Fizikalno – kemijske karakteristike radona

Radon je kemijski element atomskog broja 86 i simbola Rn. Radioaktivan je, jako radiotoksičan i kancerogen ako se udiše. Pri normalnim uvjetima plin je bez boje, okusa i mirisa, oko 8 puta gušći od zraka pri sobnoj temperaturi. Pripada u skupinu plemenitih plinova i najteži je poznati plin. Vrelište mu se nalazi na  $-71^{\circ}\text{C}$ , a talište na  $-62^{\circ}\text{C}$ . U čvrstom stanju fosforescira žutom svjetlošću koja dalnjim hladnjem prelazi u narančastocrvenu. Zbog stabilne elektronske konfiguracije vrlo je inertan, ali pri određenim uvjetima može stvarati spojeve s fluorom.

Svi izotopi radona su radioaktivni i nastaju kao proizvodi raspasnih nizova uranija, aktinija i torija. Postoji preko trideset različitih izotopa radona. Najznačajniji izotop je  $^{222}\text{Rn}$  (radon) i nastaje  $\alpha$  raspadom izotopa radija 226 i pripada uranijevom raspadnom nizu. U radonskim istraživanjima se pod nazivom radon misli upravo na ovaj izotop, a njime se bavimo i u ovom radu. Vrijeme poluraspada  $^{222}\text{Rn}$  je  $t_{1/2} = 3,825$  dana, a prosječno vrijeme života mu je  $\tau = 5,51$  dana. Ovaj izotop ima četiri kratkoživuća potomka:  $^{218}\text{Po}$ ,  $^{214}\text{Pb}$ ,  $^{214}\text{Bi}$  i  $^{214}\text{Po}$ , od kojih se oba polonija raspadaju  $\alpha$  raspadom, a bizmut i olovo  $\beta$  i  $\gamma$  (Tablica 1.).

Drugi značajan izotop radona je  $^{220}\text{Rn}$  (toron), s vremenom poluraspada  $t_{1/2} = 55,6$  s i prosječnim vremenom života od  $\tau = 80,2$  s. Ovaj izotop nastaje u raspadnom nizu torija po kojemu i nosi ime. Slično kao i  $^{222}\text{Rn}$ , ima četiri kratkoživuća potomka:  $^{216}\text{Po}$ ,  $^{212}\text{Pb}$ ,  $^{212}\text{Bi}$  i  $^{212}\text{Po}$ . Zbog relativno kratkog vremena poluraspada, toron prevljuje puno kraće udaljenosti nego radon te je njegov utjecaj manje zanimljiv jer predstavlja iznimno lokalni doprinos ukupnoj radioaktivnosti.

Treći izotop je  $^{219}\text{Rn}$  (aktinon), s vremenom poluraspada  $t_{1/2} = 3,9$  s i prosječnim vremenom života od  $\tau = 5,7$  s. Ime dobiva po aktinijevom raspadnom nizu (Tablica 1.), ali zbog kratkog vremena poluraspada te relativno male zastupljenosti u odnosu na ostale izotope nije predmet istraživanja.

U Tablici 2. možemo vidjeti ova tri izotopa i njihove potomke kao i pripadajuća vremena poluraspada i energije koje se pri tom raspadu oslobađaju.

**Tablica 2.** Fizikalne karakteristike radona, kao i njegovih kratkoživućih potomaka (vremena poluraspada, tipovi radioaktivnih raspada i odgovarajuće energije emitiranih čestica pri radioaktivnom raspadu)

RADIONUKLID	VRIJEME POLURASPADA	VRSTE ZRAČENJA I ENERGIJE (MeV)		
		α	β	γ
<b>RADON</b>				
$^{222}\text{Rn}$	3,825 d	5,4897		
$^{218}\text{Po}$	3,05 min	6,0026		
$^{214}\text{Pb}$	26,8 min		0,67; 0,73	0,2952; 0,3520
$^{214}\text{Bi}$	19,7 min		1,51; 1,54; 3,17; 3,27	
$^{214}\text{Po}$	163,7 $\mu\text{s}$	7,6869		
$^{210}\text{Pb}$	22,3 god		0,017; 0,061	
$^{210}\text{Bi}$	5,013 d		1,161	
$^{210}\text{Po}$	138,38 d	5,3044		
<b>TORON</b>				
$^{220}\text{Rn}$	55,6 s	6,2883		
$^{216}\text{Po}$	150 ms	6,7785		
$^{212}\text{Pb}$	10,64 h		0,331; 0,569	0,2386; 0,3001
$^{212}\text{Bi}$	60,6 min	6,0510; 6,0901	2,251	0,7271
$^{212}\text{Po}$	0,298 $\mu\text{s}$	8,7844		
$^{208}\text{Tl}$	3,053 min		1,796; 1,280; 1,520	0,5106; 0,5831; 2,6146
<b>AKTINON</b>				
$^{219}\text{Rn}$	3,96 s	6,4250; 6,5531; 6,8193		0,2711; 0,4017
$^{215}\text{Po}$	1,78 ms	7,3136		
$^{211}\text{Pb}$	36,1 min		1,38	0,4049; 0,4270; 0,8319
$^{211}\text{Bi}$	2,14 min	6,279; 6,623		
$^{207}\text{Tl}$	4,77 min		1,43	0,8972

Alfa - radioaktivni potomci predstavljaju veliku opasnost za opće zdravlje populacije, jer su potencijalni uzročnici karcinoma pluća. Naime, udisanjem zraka ulaze u trahiobronhijalni trakt, talože se, te prilikom radioaktivnog raspada oštećuju radiosenzitivno tkivo plućnog epitela.

### 3.2. Izvori radona

Glavni izvor radona ( $^{222}\text{Rn}$ ) je tlo koje sadrži radij ( $^{226}\text{Ra}$ ) koji  $\alpha$ -raspadom daje plinoviti radon. Izotopi radona nastaju u mineralima, radioaktivnim raspadom odgovarajućih izotopa radija, koji su i sami produkti u nizovima  $^{238}\text{U}$  (uranija),  $^{235}\text{U}$  (aktinija) i  $^{232}\text{Th}$  (torija). Prisutnost radona u tlu i stijenama ovisit će o količini i raspodjeli uranija u njima. Uranij u kamenitoj podlozi nalazimo kao sastav samih minerala poput kofinita  $[\text{U}(\text{SiO}_4)_{1-x}(\text{OH})_{4x}]$  i uraninita ( $\text{U}_3\text{O}_8$ ) ili apsorbiranog u kristalne rešetke minerala poput cirkona ( $\text{ZrSiO}_4$ ), apatita ( $\text{Ca}_5(\text{F},\text{Cl})(\text{PO}_4)_3$ ) i alanita  $[\text{H}(\text{Ca},\text{Fe})(\text{Al},\text{Fe})_3\text{Si}_3\text{O}_{13}]$ . Ova zrnca otpuštaju uranij putem erozije. Mekana zrnca minerala u dodiru s vodom stvaraju čestice gline dok se čvršća zrnca (cirkon, monazit ili tinatit) povezuju u pješčane dijelove, što za posljedicu ima raznoliku razdiobu uranija u različitim vrstama tla, što utječe i na razdiobu potomaka u uranijevom nizu od kojih je radon jedan od članova [Radolić, 2000].

**Tablica 3.** Tipične koncentracije  $^{222}\text{Rn}$  na različitim mjestima na Zemlji

Lokacija	Koncentracija (atom $\text{cm}^{-3}$ )
Zrak iznad oceana	0,04
Zrak neposredno iznad površine Zemlje	4
Tipična kuća	20
Plin u Zemlji	20 000
Unutrašnjost tipičnog minerala	500 000

U tablici 3. su prikazane tipične koncentracije radona na različitim lokacijama, a iz navedenih se rezultata može zaključiti da većina radona nikad ne napušta mineral u kojem nastaje, već ostaje čvrsto zarobljen unutar kristalne rešetke do svog radioaktivnog raspada. No, manji dio ipak napušta kristalnu rešetku te vođen različitim transportnim mehanizmima prevaljuje put iz unutrašnjosti prema površini Zemlje.

Za kvantitativno opisivanje onih karakteristika tla koje utječu na iznos emanacije radona iz kristalne rešetke u pukotine u tlu značajna su dva parametra: sadržaj radija u tlu i koeficijent emanacije.

Sadržaj radija je obično zadan kao specifična aktivnost ( $\text{Bq kg}^{-1}$ ). Tako izražen sadržaj radija ekvivalentan je iznosu ukupne „proizvodnje“ radona u tlu gdje  $1 \text{ Bq kg}^{-1}$  radija daje  $1 \text{ atom kg}^{-1} \text{ s}^{-1}$  radona. Sadržaj radija u tlu prati sadržaj radija u stijenama od kojih je tlo nastalo.

Koeficijent emanacije se definira kao omjer radona generiranog u kristalnoj rešetci koji napušta zrnce minerala i ukupno nastalog radona u mineralu. Eksperimentalna mjerena koeficijenta emanacije za različite vrste tla i zdrobljene stijene daju raspon vrijednosti od 0,05 do 0,7, a prikazane su u tablici 4.

**Tablica 4.** Vrijednost koeficijenta emanacije za različite vrste tla i smrvljenih stijena

Vrsta tla	Koeficijent emanacije, e (%)
Šljunak	15 – 40
Pijesak	15 – 30
Glina	30 – 70
Smrvljene stijene (veličina čestica 1-8 mm)	5 – 15
Smrvljeni, uranom bogati granit (veličina čestica 1-8 mm)	15 - 30

Radon unutar zatvorenih prostorija potječe uglavnom od tla ispod kuće, građevinskih materijala od kojih je izgrađena kuća - posebno pojedine vrste betona, prirodnog plina ili izvora vode kućanstva - radon se otapa u vodi, iz koje se u domaćinstvima oslobađa prilikom tuširanja i pranja. Ukoliko prostorija sadrži visoke koncentracije radona, najveći izvor radona u većini slučajeva biti će upravo tlo ispod kuće. Ovdje je od velike važnosti vrsta tla ispod građevine: ukoliko se radi o tlu visoke propusnosti, poput pjeskovitog tla, radon se lako može kretati i time uzrokovati visoku koncentraciju radona unutar zatvorenih prostorija.

Prilikom istraživanja radona često se uvodi geogenski radonski potencijal na temelju procjene permeabilnosti tla i koncentracije radona u tlu - za vrijednosti ispod  $30 \text{ kBq/m}^3$  označava se kao niski, od  $30$  do  $100 \text{ kBq/m}^3$  kao srednji, a za vrijednosti preko  $100 \text{ kBq/m}^3$  visoki geogenski radonski potencijal [Kemski, 2001].

### 3.3. Koncentracije radona u kućama


Prosječna koncentracija aktivnosti radona u kućama u svijetu je oko  $50 \text{ Bq/m}^3$ , a na otvorenom prostoru ona iznosi oko  $15 \text{ Bq/m}^3$ . Komisija Europske Unije je odlukom 90/143/Euratom iz 1990 preporučila da srednje godišnje koncentracije radona u zraku u kućama ne bi trebali premašiti vrijednosti:  $400 \text{ Bq/m}^3$  za starogradnju i  $200 \text{ Bq/m}^3$  za novogradnju. Iznad tih vrijednosti opravdano je započeti poduzimanje protumjera za redukciju razine radona vodeći računa i o ekonomskim odnosno društvenim faktorima. Na radnim mjestima se preporučuje poduzimanje intervencijskih mjera za redukciju razine radona ako srednja godišnja koncentracija u zraku premašuje iznos od  $1000 \text{ Bq/m}^3$ . Direktiva EU iz 2013. godine (2013/59/Euratom) dalje naglašava potrebu praćenja koncentracije radona u kućama i radnim mjestima te preporuča nacionalnim regulatornim tijelima u zemljama EU da propisane referentne vrijednosti ne bi smjele premašiti iznos od  $300 \text{ Bq/m}^3$  kako za kuće tako i za radna mjesta.

Intervencijske mjere za redukciju razine radona su pasivne i aktivne. Pasivne su: ugradnja zaštitne nepropusne membrane, temeljito brtvljenje podzemnog dijela kuće, što uključuje pažljivo zatvaranje svih pukotina i ugradnjom nepropusnih manšeta na sve prodore cijevi i instalacija kroz zid. Aktivne metode su: ugradnja dodatne ventilacije i ventilatora koji stvara podtlak u prostorijama s povećanom koncentracijom radona.

U Hrvatskoj srednja vrijednost radonske koncentracije u zraku u kućama iznosi  $68 \text{ Bq/m}^3$  (minimum  $4 \text{ Bq/m}^3$ , a maksimum  $751 \text{ Bq/m}^3$ ) [Planinić i sur., 2006]. Stoga je očekivanje kako će radonske aktivnosti koncentracije u zraku u kućama Međimurske županije biti unutar prethodno navedenih vrijednosti za Hrvatsku.

### 3.4. Načini ulaska radona u kuću

Radon može prodrijeti u kuće iz raznih izvora i na razne načine (Slika 5). Koncentraciji radona u kućama najviše pridonosi tlo iz kojeg radon može izaći kroz veće ili manje otvore u temeljima kuća. Budući da radon konstantno izlazi iz tla, uvijek je prisutan u zraku, ali u određenim okolnostima koncentracija u prostoriji može biti značajno veća nego od normalne koncentracije u zraku. Većina zgrada i prostorija ima ograničen prostor s ograničenim kretnjama zraka i sporom izmjenom sa vanjskim zrakom. Kad radon jednom uđe u prostoriju dolazi do njegovog raspada i povećanja koncentracije produkata tog raspada. Razlika u tlaku glavni je način prelaska radona iz tla u prostoriju, budući da je tlak unutar prostorije obično niži nego u tlu. Koncentracija radona u pravilu će biti najveća u podrumu i u prizemlju. Koncentracija na prvom katu najčešće će biti upola manja, dok je koncentracija radona iznad prvog kata obično zanemariva. Koncentracija radona unutar zgrade obično je oko 5 puta veća nego na otvorenom. Mogući putovi ulaska radona u unutrašnjost kuće su kroz pukotine u podu, nosive betonske grede, pukotine na zidu, pukotine na podu zatvorene terase, vodovodnom i kanalizacijskom infrastrukturom.



**Slika 5.** Načini ulaska radona u kuću (1. kroz pukotine na podu; 2. kroz poprečne grede; 3. kroz pukotine na zidu; 4. kroz pukotine na podu zatvorenog balkona; 5. kroz pukotine oko odvodnih cijevi; 6. kroz udubljenja u zidu; 7. vodovodnom i kanalizacijskom infrastrukturom).

Tlo ispod kuće se nakon gradnje obično malo slegne i ostane prazan prostor između betonske ploče i površine zemlje. U tom se prostoru skuplja radon. Da bi spriječili njegovo prodiranje u građevinu, prije svega treba zatvoriti putove ulaska u kuću. Ukoliko je kuća kvalitetno napravljena i nema ni najmanjih pukotina na ploči i zidovima, te ako ploča kontinuirano prelazi u bočne zidove pri čemu je napravljena kvalitetna hidroizolacija, radon ne može prodrijeti u kuću.

Ako je kuća sagrađena na tlu iz kojeg se radon širi u većim količinama, najbolje je zadržati ga izvan stambenog prostora. Sanacija podruma u kojem se pojavljuje veća koncentracija radona je najdjelotvornija ako se sustavom ventilacijskih cijevi, radon izvuče ispod temeljne ploče i preusmjeri u okolni prostor. Za takvo jednostavno postrojenje dovoljan je i osrednji ventilator koji će u cijevima stvoriti podtlak dovoljan za njegovo kontinuirano odvođenje. Otvor u betonskoj ploči temelja znači opasnost od prodiranja podzemne vode pa takva izvedba zahtjeva stručnu primjenu najboljih izolacijskih materijala i brtvila. Suvremeni sustav prozračivanja niskoenergetskih objekata pokazali su se vrlo djelotvorni i u suzbijanju pojave radona u zraku stambenog prostora. Na sustav za prozračivanje s izmjenjivačem topline priključe se dodatni ogranci kojima se u podrumu temeljito izmjenjuje zrak. Zimi zagrijani zrak iz stambenog prostora i (toplji) zrak iz podruma u izmjenjivaču predaju svoju toplinu svježem zraku, a pregrijani svježi zrak stalno struji u kući.

### **3.5. Opasnost radona za zdravlje**

Dobro je poznato da radon i njegovi kratkoživući potomci daju najveći doprinos zračenja koje čovjek primi iz prirodnih izvora i to preko 50%. Povećane koncentracije radona u prostorijama u kojima ljudi svakodnevno borave može iznimno negativno djelovati po zdravlje čovjeka u vidu povećavanja rizika od nastanka različitih karcinoma. Radon je moguće unijeti u tijelo na dva načina: udisanjem i kroz probavni sustav.

Radon se nakuplja u zatvorenim prostorijama, poput kuća ili podruma u koje ulazi difundiranjem izravno iz tla ili u prostoriju ulazi izravno iz zidova (zbog tragova uranija u 17 građevinskih materijala). Udisanjem zraka neizbjegno udišemo i radon koji se u plućima raspada i zbog velike energije oslobođene pri raspadu oštećuje stanice plućnog tkiva. Zbog relativno dugog vremena poluživota radona, vjerojatnost da se raspadne u plućima je mala, no kod dovoljno velikih koncentracija radona doprinos izravnog raspada radona nije zanemariv. Puno veći doprinos imaju

radonovi neposredni potomci u raspadnom nizu,  $^{218}\text{Po}$ ,  $^{214}\text{Pb}$ ,  $^{214}\text{Bi}$  i  $^{214}\text{Po}$  koji se nakon raspada radona unutar prostorije vežu za sitne čestice u zraku (aerosole) te zatim udisanjem dospijevaju u pluća, ondje se talože i radioaktivno raspadaju. Količina zračenja koju primimo od radona i njegovih potomaka također ovisi i o veličini i koncentraciji aerosola u prostorima u kojima boravimo. Srednji dijelovi bronhijalnih grana deset puta su osjetljiviji od ostalih dijelova dišnog sustava, pa zbog radioaktivnog zračenja dolazi do anomalija u staničnim procesima i povećanja rizika od karcinoma. Dobra ventilacija i provjetravanje prostorija u kojima borave ljudi smanjuje koncentracije radona i njegovih potomaka u zraku.

Ako se radon iz slavine ne stigne oslobođiti u zrak prilikom konzumacije vode, ona ide izravno u želudac iz kojega se radon može slobodno kretati tj. difundirati. U tijelu se radon i njegovi potomci radioaktivno raspadaju i oštećuju stanice.

Godišnja primljena efektivna doza uslijed ingestije radona u vodi računa se pomoću konverzijskog faktora koji iznosi  $0,35 \cdot 10^{-8}$  Svl/Bq i uz pretpostavku da dojenčad, djeca i odrasli popiju redom 100, 75 odnosno 50 l vode godišnje.

Prema ICRP-u (1977.), uz primljenu efektivnu dozu od 1 Sv veže se vjerojatnost nastanka smrtonosne maligne bolesti kod ozračenog pojedinca od  $1,65 \times 10^{-2}$ . Kako većinom plućno tkivo primi značajnu dozu zračenja od radona i njegovih potomaka, rizik od  $1,65 \times 10^{-2}$  odnosi se na vjerojatnost nastanka raka pluća. Za pojednica koji je tijekom života izložen zračenju radona i njegovih potomaka od 1 mSv / godišnje, rizik od smrti uslijed raka pluća povećava se za 0,1%. Uzveši u obzir prosječne vrijednosti koncentracije radona unutar zatvorenih prostorija u europskim i sjeverno američkim zemljama od 20 do 60 Bq/m<sup>3</sup>, boravak u takvima uvjetima će otprilike povećati rizik raka pluća za pojedince od 0,1 do 0,5%. Ovaj rizik nam govori da je povišena koncentracija radona uzrok pojavljivanja raka pluća kod čovjeka u 2 do 10% slučajeva [James, 1988].

## 4. Dozimetrija

### 4.1. Dozimetrijske veličine i mjerne jedinice

**Apsorbirana doza** (oznaka  $D$ ) je fizikalna veličina koja se definira kao omjer srednje energije  $d\bar{\epsilon}$  predane ionizirajućim zračenjem u elementu volumena  $V$  i mase  $dm$  tvari u tom volumenu:

$$D = \frac{d\bar{\epsilon}}{dm} \quad (15)$$

Ona govori koliku energiju ionizirajuće zračenje prenese materijalu ili tvari na kojeg djeluje po jedinici mase.

**SI merna jedinica** za apsorbiranu dozu je  $\text{J kg}^{-1}$  i naziva se **grej (Gy)**. Prije uvođenja SI jedinica, jedinica za apsorbirnu dozu bila je RAD (Radiation Absorbed Dose), a njihov međuodnos je:

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ RAD}$$

**Težinska doza zračenja (Ekvivalentna doza)**, (oznaka  $H_T$ ) je suma svih srednjih apsorbiranih doza koje potječu od zračenja  $R$  u organu ili tkivu  $T$  pomnožena s težinskim faktorima zračenja  $w_R$ :

$$H_T = \sum_R w_R \cdot D_{T,R} \quad (16)$$

**SI merna jedinica** za ekvivalentnu dozu je  $\text{J kg}^{-1}$ , ali ima poseban naziv: **sivert (Sv)**. Starija jedinica je rem (roentgen equivalent man) ako je  $D$  izražen u radima. Težinski faktor  $w_R$  računa se iz energije koju određena vrsta zračenja prenese po jedinici dužine.

Vrijednosti težinskih faktora zračenja su uglavnom dobivene iz eksperimentalnih vrijednosti relativne biološke efektivnosti (RBE), koja je omjer doze određenog zračenja i doze X-zračenja koje uzrokuje iste biološke učinke, za različite vrste zračenja i prikazane su u tablici 5.

**Tablica 5.** Težinski faktori zračenja,  $w_R$ , prema ICRP 1991.

Vrsta i energije zračenja	Težinski faktori zračenja, $w_R$
<b>Fotoni, svih energija</b>	1
<b>Elektroni i muoni, svih energija</b>	1
<b>Protoni</b>	5
<b><math>\alpha</math> čestice</b>	20
<b>Neutroni, energije &lt; 10 keV</b>	5
<b>Neutroni, energije 10 - 100 keV</b>	10
<b>Neutroni, energije 100 keV - 2 MeV</b>	20
<b>Neutroni, energije 2 MeV - 20 MeV</b>	10
<b>Neutroni, energije &gt; 20 MeV</b>	5

Težinska doza zračenja ne uzima u obzir na koje tkivo utječe zračenje. Različita tkiva ili organi različito reagiraju na zračenje te to uvažavamo uvođenjem težinskih faktora tkiva koji odražavaju relativni rizik od nastanka karcinoma ili različitih bolesti.

**Efektivna doza**, (oznaka  $E$ ) je suma težinskih doza zračenja  $H_T$  u svim organizma i tkivima  $T$  pomnožena s težinskim faktorima tkiva  $w_T$ :

$$E = \sum_T w_T \cdot H_T = \sum_T w_T \cdot w_R \cdot D_{T,R} \quad (17)$$

*SI mjerna jedinica za efektivnu dozu je sivert (Sv).*

Evolucija vrijednosti težinskih faktora za pojedine organe i tkiva ljudskog tijela prikazana je u Tablici 6. iz koje je vidljivo kako se s rastom spoznaja o biološkim efektima zračenja mijenjala i vrijednost težinskih faktora za pojedine organe odnosno tkiva (gonade, grudi i sl.).

**Tablica 6.** Težinski faktori tkiva  $w_T$ , prema publikacijama ICRP, 1977, 1991 i 2006.

Tkivo ili organ	Težinski faktori tkiva $w_T$		
	ICRP, 1977.	ICRP, 1991.	ICRP, 2006.
<b>Gonade</b>	0,25	0,20	0,08
<b>Koštana srž (crvena)</b>	0,12	0,12	0,12
<b>Debelo crijevo</b>		0,12	0,12
<b>Pluća</b>	0,12	0,12	0,12
<b>Želudac</b>		0,12	0,12
<b>Mjehur</b>		0,05	0,05
<b>Grudi</b>	0,15	0,05	0,08
<b>Jetra</b>		0,05	0,05
<b>Jednjak</b>		0,05	,05
<b>Štitna žlijezda</b>	0,03	0,05	0,05
<b>Koža</b>		0,01	0,01
<b>Površina kosti</b>	0,03	0,01	0,01
<b>Ostatak</b>	0,30	0,05	0,12
<b>UKUPNO:</b>	1,00	1,00	1,00

Tijekom cijelog života, čovjek je izložen prirodnoj radioaktivnosti. Prosječna efektivna doza po stanovniku Zemlje je 2,4 mSv godišnje, no raspon vrijednosti individualnih doza je velik. Tako se za oko 65% populacije očekuje raspon vrijednosti od 1 do 3 mSv, oko 25% populacije primit će dozu manju od 1 mSv, a samo oko 10% populacije primit će dozu preko 3 mSv [UNSCEAR 2000].

## 4.2. Dozimetrijski model za radon

Zbog različitih fizikalno-kemijskih svojstava radona i njegovih potomaka, njihov doprinos ukupnoj dozi zračenja mora se razmatrati odvojeno. Radon kao plemeniti plin i kemijski neaktivan unosi se u organizam udisanjem, ali zbog svog relativno dugog vremena poluživota, izdisanjem se na isti način gotovo u cijelosti i ukoni iz pluća. Njegovi kratkoživući potomci su metali te se vežu na čestice aerosola udisanjem bivaju uneseni u dišne organe i pluća gdje se onda talože. Raspadom oni emitiraju ionizirajuće zračenje koje oštećuje radiosenzitivno tkivo (prvenstveno se to odnosi na  $^{218}\text{Po}$  koji emitira alfa zračenje).

Za procjenu doze radonovih potomaka od inhalacije važan parametar je raspodjela aktivnosti aerosola po promjeru. Naime, taloženje slobodnih potomaka i radonovih potomaka uhvaćenih na aerosole u plućima, prvenstveno ovisi o veličini aerosola.

Distribucija  $^{218}\text{Po}$  ima dva moda: za promjer čestica od 1,2 nm i 100 nm. Čestice promjera  $d=1,2$  nm su sloboni potomci koji se nisu uhvatili na čestice aerosola i one se uglavnom talože u trahiobronhijalnom dijelu respiratornog sustava (dušnik zajedno s ograncima koji se u području prsne šupljine dijele na lijevi i desni bronh, a ovi ulaze u odgovarajuća plućna krila). Veće čestice, promjera oko 100 nm se zadržavaju u nosnoj šupljini i uglavno ne dolaze u pluća. Dakle, slobodni radionuklidi  $^{218}\text{Po}$  imaju važnu ulogu u razvoju dozimetrijskih modela i pouzdanoj procjeni doznog ekvivalenta.

Doza zračenja koju tkivo primi zbog inhalacije radona i njegovih kratkoživućih potomaka teško se može mjeriti nego se uglavnom izračuna iz dozimetrijskih modela. Različiti modeli daju velike razlike u dozi.

Međunarodna komisija za radiološku zaštitu, ICRP (International Commission on Radiological Protection), preporučila je način računanja efektivnog doznog ekvivalenta prema jednadžbi [ICRP, 1987.]:

$$H_E = \varepsilon_1 c_{eq,u} + \varepsilon_2 c_{eq,v} + \varepsilon_3 c_{eq,d} \quad (18)$$

gdje su  $c_{eq,u}$ ,  $c_{eq,v}$  i  $c_{eq,d}$  pripadne godišnje vrijednosti ekvivalentne ravnotežne koncentracije radona kod kuće, vani i drugdje (radno mjesto, škola i dr.); dok su vrijednosti odgovarajućih doznih


pretvorbenih faktora  $\varepsilon_1 = 0,061 \text{ mSv} (\text{Bq m}^{-3})^{-1}$ ,  $\varepsilon_2 = 0,014 \text{ mSv} (\text{Bq m}^{-3})^{-1}$  i  $\varepsilon_3 = 0,016 \text{ mSv} (\text{Bq m}^{-3})^{-1}$ . Prema gornjoj jednadžbi i uz pretpostavku da su vrijednosti srednjih koncentracija aktivnosti radona unutra,  $c_{0,u} = 42 \text{ Bq m}^{-3}$  i vani  $c_{0,v} = 10 \text{ Bq m}^{-3}$  te vrijednosti srednjeg ravnotežnog faktora unutra,  $F_u = 0,3$  i vani  $F_v = 0,8$  dobiva se srednji efektivni dozni ekvivalent koji potječe od inhalacije radona i njegovih potomaka od  $H_E = 1,15 \text{ mSv/god}$ .

Procjena efektivnog doznog ekvivalenta od radona u kućama i njegovih kratkoživućih potomaka se može izračunati i pomoću slijedeće jednadžbe [UNSCEAR, 1993]:

$$H_E = (k_1 + k_2 F) \cdot c \cdot t \quad (19)$$

gdje su  $k_1$  i  $k_2$  faktori konverzije:  $k_1 = 0,17 \text{ nSv} (\text{Bq m}^{-3})^{-1} h^{-1}$  i  $k_2 = 9,0 \text{ nSv} (\text{Bq m}^{-3})^{-1} h^{-1}$ ,  $F$  ravnotežni faktor,  $c$  koncentracija radona u kući, a  $t$  vrijeme provedeno u kući (broj sati na godinu).

Usporedba s ostalim izvorima prirodnog i umjetnog zračenja pokazuje da oko 50% efektivnog doznog ekvivalenta opće populacije potječe od inhalacije radona i njegovih potomaka (Slika 6.) [National Academy of Sciences, BEIR V, 1990.].




**Slika 6.** Prirodni, medicinski i tehnološki izvori zračenja i njihov udio u prosječnom godišnjem doznom ekvivalentu

## **5. Eksperimentalni dio**

### **5.1. Međimurska županija**

Međimurje je smješteno na dodiru dviju velikih reljefnih cjelina; Istočnih Alpi i Panonske nizine, na temelju čega su definirane dvije morfološke cjeline; brežuljkasto gorje (s najvišim vrhom Mohokosom 344,5 metara nadmorske visine) i nizinsko donje Međimurje. Zelenilo njene brežuljkaste i ravničarske unutrašnjosti presijecaju plavetnila stotinu manjih jezera i vodenih tokova te dva velika umjetna jezera HE Čakovec i Dubrava. Smješteno na sjeverozapadu Hrvatske, prometno najpovezanim dijelu s Europom, omeđeno je prirodnim granicama-rijekom Murom na sjeveru i istoku i rijekom Dravom na jugu. Međimurje je smješteno u području umjerenog tople, vlažne klime s dobro izraženim godišnjim dobima relativno vrućih ljeta, hladnih zima, brzim porastom temperatura u proljeće i povoljnim temperaturnim prilikama u jesen.



**Slika 7.** Grb Međimurske županije

Na površini od 730 km<sup>2</sup>, u najgušće naseljenoj županiji Republike Hrvatske, 113 804 stanovnika, živi u 3 grada (Čakovec, Prelog i Mursko Središće) i 22 općine.

### **5.2. Mjerenje koncentracije radona u kućama u Međimurskoj županiji**

Za mjerenje radona u Međimurskoj županiji izabrana je metoda mjerenja pomoću detektora nuklearnih tragova. Ovom metodom se zračenje radona mjeri tako što se na određene lokacije

postave detektori koji na svojim filmovima registriraju tragove koji nastaju raspadom radona u blizini detektora. Pomoću broja tih tragova na filmovima se izračunava koncentracija radona.

### 5.3. Izrada detektora

U izradi detektorske kutijice koristimo dva film detektora LR-115 S tip II. To je odvojni "Strippable (S)", nitrocelulozni ( $C_{20}H_{16}N_4$ ) film, gdje oznaka tip II znači deklariranu debljinu od 12  $\mu\text{m}$ , proizvođača Kodak-Pathe iz Francuske. Korištena su dva filma jer se tom metodom može odrediti koncentracija radona ali i ravnotežni faktor između radona i njegovih potomaka.

Filmovi su pakirani u kutiji i namotani u dugačku traku duljine 13 m i širine 9 cm. Detektor za mjerjenje koji ćemo koristit treba biti dimenzija  $3 \times 3 \text{ cm}^2$ , stoga traku treba izrezati. Filmovi se izrežuju skalpelom pomoću kartonskog predloška. Tolerancija rezanja je  $\pm 1 \text{ mm}$ , jer nije potrebna veća preciznost.



**Slika 8.** Izrada filmova

Kod rezanja filmova treba razlikovati aktivnu i neaktivnu stranu. Film je napravljen tako da se preko jedne strane celuloidne baze stavlja aktivni sloj celuloidnog nitrata obojen u crveno. Na neaktivnoj strani je celuloid, a na aktivnoj strani je crveni sloj, a film je i malo svinut na tu stranu.

Prilikom rezanja gledamo da je aktivna strana prema gore. Filmove pri rukovanju treba što manje doticati prstima, a najbolje je raditi u mekim pamučnim rukavicama.

Na izrezane filmove se urezuje oznaka koja sadrži dva broja. Prvi broj je broj županije, i po dogovoru on se piše rimskim brojevima (za Međimursku županiju to je „XX“), a drugi broj je redni broj detektora (npr. XX-15).



**Slika 9.** Detektor – plastična posudica s filmovima

Za svaki detektor su nam potrebna dva filma, jedan se lijepli na vanjski bočni rub plastične posude tzv. vanjski film i drugi koji se lijepli na unutarnji dio poklopca posude tzv. difuzni film. Ova dva filma imaju isti redni broj, ali kako bi ih kasnije razlikovali, difuznom filmu dodaje se još oznaka „/“, npr. detektor ima vanjski film XX-15 i difuzni XX-15/.

Filmovi se nakon označavanja umataju u aluminijsku traku (staniol) kako bi zaštitili detektore od mehaničkih oštećenja i zračenja. Aluminijска traka je obična alu-folija za domaćinstvo dimenzija 14x6cm. Ona se izrezuje iz velike role trganjem preko ruba stola ili ravnala. Debljina trake nije važna.



**Slika 10.** Čuvanje filmova u aluminijskoj foliji

Difuzni film pričvrstimo na poklopac s unutarnje strane pomoću ljepljive trake i to na način da trakom zahvatimo što manju površinu filma. Kad je difuzni film zalijepljen, pričvrstimo poklopac za plastičnu posudu i istim načinom na vanjski rub posude zalijepimo vanjski film. Na poklopac s vanjske strane se zaliđe naljepnica na kojoj piše broj detektora. Kad je sve napravljeno detektor je spremjan za postavljanje.

#### **5.4. Postavljanje i prikupljanje detektora**


Postavljanje detektora je izvršeno u razdoblju od 18. lipnja do 1. srpnja 2010. godine. Detektori (slika 9) se postavljaju u prostoriju u kojoj se najviše boravi, obično je to spavaća ili dnevna soba, na povišeno mjesto (npr. na 2/3 visine prostorije, npr. na ormara), tako da detektor stoji na poklopcu, a da mrežica bude okrenuta prema gore dok vanjski film gleda prema sredini prostorije. Prilikom postavljanja detektora važno je upisati u tablicu točan datum kad je detektor postavljen (start), a vlasniku kuće ili stana je važno naglasiti da što manje pomici i dodiruje detektor kako ga ne bi uništio. Prilikom donošenja detektora vlasniku kuće, zapisala sam sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, mjesto, broj članova obitelji, te broj članova mlađih od 12 godina, redni br. kata, start i stop (nakon izlaganja).

Nakon godinu dana, u razdoblju od 16. do 26. lipnja 2011. godine prikupljeni su izloženi detektori. Kod prikupljanja detektora važno je odmah, čim se detektor ukloni sa svoje lokacije, skinuti filmove i umotati ih u aluminijsku foliju kako filmovi više ne bi bilježili tragove i zapisati u tablicu točan datum i vrijeme (stop). Filmove umotane u aluminijsku foliju odlažemo u hladnjak, gdje su pohranjeni do jetkanja.

## 5.5. Jetkanje filmova

Jetkanje filmova je postupak proširivanja tragova kako bi se tragovi na filmu lakše uočili a time i prebrojali. Jetkanje je izvršeno u razdoblju od 28. lipnja do 5. srpnja 2011. godine. Jetkanje filmova je osnovna metoda kemijske obrade detektora nuklearnih tragova.

Filmovi se jedan po jedan vade iz aluminijске folije, broj filma se upisuje u *knjigu jetkanja*. Uzima se vanjski prsten za jetkanje odvojivih filmova i upiše se njegov broj tako da se broju filma pridoda broj vanjskog prstena u knjizi jetkanja. Film se tada pažljivo odvoji s celuloidne baze i stavlja na vanjski prsten. Film je tanak i delikatno se treba postupati s njim. Uzima se unutarnji prsten i utisne u vanjski prsten tako da film ostane učvršćen između ta dva prstena. Višak filma se pažljivo odreže skalpelom, kako se ne bi izvukao iz prstena ili pokidao. Vanjski prsten ima na vrhu rupu pa se tako mogu vješati na stalak jetkanja.



Slika 11. Izgled prstena (nosača) za filmove **LR-115 S tip II** i stavljanje filmova na stalak

Na stalak jetkanja između filmova se stavlja plastični separator kako filmovi ne bi bili priljubljeni jedan uz drugi i tako se loše kemijski obradili. Vanjsko i unutarnje prstenje treba biti čisto (oprano i suho) prije upotrebe. To se radi tako da se u petrijevoj zdjelici pod mlazom vode operu pa potom posuše na ubrusu. Uz izložene filmove se stavlja i tzv. nulti film koji je bio cijelo vrijeme u hladnjaku, a služi za određivanje pozadinskog zračenja od radona tj. "background" koncentracije. Filmovi se stavljuju 20 minuta u destiliranu vodu kako bi se oprali. Potom su spremni za postupak jetkanja. Nakon pranja, stalak s filmovima uronili smo u 10% otopinu NaOH koja se nalazi u termostatskoj posudi za jetkanje na temperaturi 50 °C. Tijekom jetkanja otopina se ne smije miješati.



**Slika 12.** Priprema 10% otopine NaOH



**Slika 13.** Jetkanje filmova

Sam postupak jetkanja trajao je 2,5 sata (150 minuta). Nakon toga smo stalak sa filmovima vratili ponovno u destiliranu vodu kako bi se filmovi oprali od NaOH. Pranje filmova ponovno traje 20 minuta, a nakon pranja se suše na zraku u sobi 24 sata. Nakon sušenja, detektori su spremni za brojanje.


## 5.6. Brojanje tragova i statistička obrada

Brojanje je postupak brojanja tragova na određenoj površini filma. Trag je oštećenje filma uzrokovano  $\alpha$ -česticama (rupa u detektoru) koja je procesom jetkanja proširena. Nakon kemijske obrade i sušenja filmova, tragovi na filmu LR-115 S, tip II automatski se broje pomoću uređaja Spark Counter AIST-2V (proizvođač V.G. Khlopkin Radium Institute, Rusija).




Slika 14. Uredaj Spark Counter AIST-2V

Broj tragova se upisuje u *knjigu brojanja*, ali je potrebno iz *knjige jetkanja* vidjeti o kojem se filmu radi jer je na vanjskom prstenu broj prstena, a ne broj izlaganog filma.



**Slika 15.** Mala gustoća tragova



**Slika 16.** Velika gustoća tragova

Prilikom obrade rezultata pretpostavlja se da tragovi razasuti na filmu detektora slijede Poissonovu raspodjelu (kao i kod ostalih nuklearnih događaja u kojima sudjeluje mnoštvo čestica od kojih samo neke ostavljaju tragove). Prema toj razdiobi, standardna devijacija se određuje kao korijen od ukupnog broja tragova,  $N$  pa je vidljivo da ih već nekoliko stotina daje prihvatljivu statističku pogrešku. Tako npr. za 400 prebrojanih tragova, standardna devijacija iznosi 20 tragova, a relativna pogreška (standardna devijacija / srednja vrijednost) iznosi 5% [Durrani, 1997].

### 5.6.1. Matematički izrazi za računanje

**Gustoća tragova**  $\rho$  je broj tragova na filmu po  $\text{cm}^2$ , a računa se izrazom:

$$\rho = \frac{\sum t_i}{N \cdot P} \quad (\text{trag}/\text{cm}^2) \quad (20)$$

Izračun **pogreške brojanja tragova**  $\sigma_\rho$  (Poissonova statistika → pogreška se računa kao drugi korijen izbrojanih tragova):

$$\sigma_\rho = \sqrt{\frac{\sum t_i}{N}} \quad (\text{trag}/\text{cm}^2) \quad (21)$$

gdje su:  $\sum t_i$  – zbroj svih tragova na jednom filmu,  $N$  – broj polja (4),  $P$  – površina brojanog područja filma koje za film LR 115 S u prstenu iznosi  $1,06 \text{ cm}^2$ .

Izračun **gustoće tragova nultog filma**  $\rho_0$ :

$$\rho_0 = \frac{\sum t_{0i}}{N \cdot P} \quad (\text{trag}/\text{cm}^2) \quad (22)$$

Izračun **pogreške brojanja tragova nultog filma**  $\sigma_{\rho_0}$ :

$$\sigma_{\rho_0} = \sqrt{\frac{\sum t_{0i}}{N}} \quad (\text{trag}/\text{cm}^2) \quad (23)$$

gdje su:  $\sum t_{0i}$  – zbroj svih tragova na nultom filmu,  $N$  – broj polja (4),  $P$  – površina brojanog područja filma ( $1,06 \text{ cm}^2$ ).

Početak mjerena i završetak mjerena trebaju biti u formatu: dd:mm:yyyy hh:mm:ss, a  $\Delta t$  - je broj dana koji su protekli od početka do kraja mjerena.

Izračun razlike između gustoće tragova filma i nultog filma  $n$ :

$$n = \rho - \rho_0 \quad (24)$$

Izračun gustoće tragova u vremenu vanjskog filma  $D$ :

$$D = \frac{n}{\Delta t} \quad (25)$$

Izračun gustoće tragova u vremenu difuznog filma  $D'$ :

$$D' = \frac{n}{\Delta t} \quad (26)$$

Izračun koncentracije aktivnosti radona ili češće samo **koncentracije radona  $c^{Rn}$** :

$$c^{Rn} = D' \cdot k \quad (Bq/m^3) \quad (27)$$

gdje je:  $k$  – koeficijent osjetljivosti koji za ovu tehniku iznosi  $k = 65 \pm 23 \text{ Bq m}^{-3}/\text{trag cm}^{-2}$  dan $^{-1}$

Izračun **pogreške mjerenja koncentracije radona  $\sigma_{cRn}$** :

$$\sigma_{cRn} = \sqrt{(D' \cdot 23)^2 + \left(\frac{65}{\Delta t} \cdot \sigma_\rho\right)^2 + \left(\frac{65}{\Delta t} \cdot \sigma_{\rho_0}\right)^2} \quad (Bq/m^3) \quad (28)$$

Metoda mjerenja s dva detektora nuklearnih tragova (difuzijskim i vanjskim) omogućava određivanje **ravnotežnog faktora  $F$** , između radona i njegovih potomaka u zraku kao i bolju procjenu radonske doze. Ravnotežni faktor se određuje prema izrazu:

$$F = a \frac{D}{D'} + b \quad (29)$$

uz vrijednosti parametara:  $a = 0,50$  i  $b = -0,53$  [Planinić i sur., 1997].

Procjena **efektivne doze** ( $H$ ) od radona i njegovih potomaka u kućama izvršena je pomoću izraza:

$$H = (k_1 + k_2 \cdot F) \cdot c \cdot T \quad (30)$$

gdje su faktori konverzije  $k_1=0,17 \text{ nSv } (\text{Bq}/\text{m}^3)^{-1} \text{ h}^{-1}$  i  $k_2=9,0 \text{ nSv } (\text{Bq}/\text{m}^3)^{-1} \text{ h}^{-1}$ ,  $F$  - ravnotežni faktor,  $c$  - koncentracija radona, a  $T = 0,6 \cdot 365,25 \cdot 24 \text{ h} = 5260 \text{ h}$  – vrijeme boravka pojedinca u kući, tj. vrijeme izlaganja radonu.

Izračun **pogreške ravnotežnog faktora**  $\sigma_F$ :

$$\sigma_F = \sqrt{\left(\frac{0,5}{(\rho' - \rho_0)} \cdot \sigma_\rho\right)^2 + \left(\frac{-0,5 \cdot (\rho - \rho_0)}{(\rho' - \rho_0)^2} \cdot \sigma_{\rho'}\right)^2 + \left(\frac{-0,5 \cdot (\rho - \rho')}{(\rho' - \rho_0)^2} \cdot \sigma_{\rho_0}\right)^2} \quad (31)$$

gdje je oznaka „' „ za difuzni film.

## 6. Rezultati i rasprava

**Tablica 7.** Rezultati mjerjenja radona, provedenog 2004. godine, u kućama u Međimurskoj županiji;  $t$  predstavlja vrijeme izlaganja detektora (u danima),  $c$  je koncentracija radona u kući,  $\sigma_c$  je pripadna standardna devijacija (izračunata prema jednadžbi (28)), a  $F$  je ravnotežni faktor između radona i njegovih kratkoživućih potomaka,  $\sigma_F$  je pogreška ravnotežnog faktora.

Detektor	Mjesto	$t / d$	$c / \text{Bq m}^{-3}$	$\sigma_c / \text{Bq m}^{-3}$	$F$	$\sigma_F / \text{Bq m}^{-3}$
<b>XX-001</b>	Brezje		<b>26</b>	<b>2</b>		
<b>XX-002</b>	Savska Ves		<b>221</b>	<b>11</b>	0,43	0,025
<b>XX-003</b>	Čehovec		<b>126</b>	<b>7</b>		
<b>XX-004</b>	Mala Subotica		<b>39</b>	<b>3</b>		
<b>XX-005</b>	Mursko Središće		<b>128</b>	<b>7</b>	0,81	0,050
<b>XX-006</b>	Šenkovec		<b>24</b>	<b>2</b>		
<b>XX-007</b>	Čakovec		<b>54</b>	<b>4</b>	0,88	0,078
<b>XX-008</b>	Mursko Središće		<b>118</b>	<b>7</b>	0,47	0,041
<b>XX-009</b>	Podbrest		<b>126</b>	<b>7</b>	0,77	0,049
<b>XX-010</b>	Novo Selo Rok		<b>57</b>	<b>4</b>		
<b>XX-011</b>	Prelog		<b>16</b>	<b>2</b>	0,69	0,136
<b>XX-012</b>	Držimurec		<b>41</b>	<b>3</b>	0,41	0,063
<b>XX-013</b>	Podbrest		<b>207</b>	<b>11</b>	0,48	0,030
<b>XX-016</b>	Čakovec		<b>15</b>	<b>2</b>		
<b>XX-017</b>	Novo Selo na Dravi		<b>73</b>	<b>5</b>		
<b>XX-018</b>	Podturen		<b>60</b>	<b>4</b>		
<b>XX-019</b>	Selnica		<b>30</b>	<b>3</b>	0,77	0,106
<b>XX-020</b>	Mali Mihaljevec		<b>52</b>	<b>3</b>		
<b>XX-022</b>	Kotoriba		<b>85</b>	<b>5</b>		
<b>XX-023</b>	Sveti Urban		<b>54</b>	<b>4</b>	0,52	0,060
<b>XX-024</b>	Mursko Središće		<b>38</b>	<b>3</b>	0,79	0,086
<b>XX-026</b>	Donji Kraljevec		<b>83</b>	<b>5</b>	0,76	0,062
<b>XX-027</b>	Nedelišće		<b>58</b>	<b>4</b>	0,80	0,066

U Tablici 8. su prikazani rezultati izvršenih mjerena radona u kućama u Međimurskoj županiji.

**Tablica 8.** Rezultati mjerena radona u kućama u Međimurskoj županiji;  $t$  predstavlja vrijeme izlaganja detektora (u danima),  $c$  je koncentracija radona u kući,  $\sigma_c$  je pripadna standardna devijacija (izračunata prema jednadžbi (28)), a  $F$  je ravnotežni faktor između radona i njegovih kratkoživućih potomaka,  $\sigma_F$  je pogreška ravnotežnog faktora. Tablica ne započinje s detektorom XX - 1 jer su ta mjerena izvršena ranije, tablica 7., a mjerena izvršena za vrijeme nastajanja diplomskog rada su započela s XX - 14.

Detektor	Mjesto	$t / d$	$c / \text{Bq m}^{-3}$	$\sigma_c / \text{Bq m}^{-3}$	$F$	$\sigma_F / \text{Bq m}^{-3}$
<b>XX - 14</b>	Šenkovec	354	63	23	0,775	0,082
<b>XX - 15</b>	Čakovec	365	42	15	0,845	0,105
<b>XX - 25</b>	Savska Ves	366	74	26	0,822	0,271
<b>XX - 28</b>	Ivanovec	359	114	41		
<b>XX - 29</b>	Savska Ves	359	172	61	0,343	0,035
<b>XX - 30</b>	Strahoninec	362	72	26	0,489	0,062
<b>XX - 31</b>	Čakovec	355	40	14		
<b>XX - 32</b>	Štrukovec	363	19	7		
<b>XX - 33</b>	Čakovec	358	39	14	0,714	0,101
<b>XX - 34</b>	Čakovec	354	220	78		
<b>XX - 35</b>	Pribislavec	357	90	32	0,517	0,056
<b>XX - 38</b>	Bukovec	356	100	36	0,473	0,052
<b>XX - 39</b>	Nedelišće	357	121	43	0,404	0,044
<b>XX - 40</b>	Zebanec Selo	358	36	13	0,645	0,1
<b>XX - 42</b>	Macinec	367	117	42	0,251	0,038
<b>XX - 44</b>	Šenkovec	355	48	17	0,626	0,085
<b>XX - 45</b>	Šenkovec	355	131	47	0,582	0,049
<b>XX - 46</b>	Macinec	359	58	21	0,56	0,073
<b>XX - 48</b>	Ivanovec	350	50	18		
<b>XX - 49</b>	Ivanovec	358	35	13	0,465	0,089

**Tablica 8.** (nastavak)

<b>Detektor</b>	<b>Mjesto</b>	<b>t / d</b>	<b>c / Bq m<sup>-3</sup></b>	<b><math>\sigma_c</math> / Bq m<sup>-3</sup></b>	<b>F</b>	<b><math>\sigma_F</math> / Bq m<sup>-3</sup></b>
<b>XX - 50</b>	Gradiščak	357	42	15	0,413	0,077
<b>XX - 51</b>	Okrugli Vrh	360	28	10		
<b>XX - 53</b>	Frkanovec	355	111	39		
<b>XX - 55</b>	Otok, Prelog	363	36	13	0,13	0,062
<b>XX - 56</b>	Oporovec	363	41	15	0,469	0,081
<b>XX - 57</b>	Gornji Hraščan	359	109	39	0,783	0,061
<b>XX - 58</b>	Mursko Središće	361	114	41	0,78	0,061
<b>XX - 59</b>	Podturen	363	49	17	0,355	0,066
<b>XX - 60</b>	Strahoninec	359	58	21	0,504	0,069
<b>XX - 61</b>	Donji Pustakovec	363	225	80	0,54	0,036
<b>XX - 62</b>	Strahoninec	361	33	12		
<b>XX - 63</b>	Nedelišće	362	58	21		
<b>XX - 65</b>	Lopatinec	362	288	102	0,578	0,032
<b>XX - 66</b>	Čakovec	361	23	8		
<b>XX - 67</b>	Vukanovec	363	24	9	0,468	0,106
<b>XX - 68</b>	Merhatovec	356	77	27		
<b>XX - 69</b>	Zasadbreg	361	40	15	0,591	0,089
<b>XX - 70</b>	Čakovec	361	77	27		
<b>XX - 71</b>	Čakovec	354	88	31	0,292	0,047
<b>XX - 72</b>	Čakovec	359	53	19	0,212	0,055
<b>XX - 73</b>	Nedelišće	362	113	40	0,252	0,039
<b>XX - 74</b>	Čakovec	357	41	15	0,88	0,108
<b>XX - 75</b>	Čakovec	354	61	22	0,57	0,071
<b>XX - 76</b>	Strahoninec	361	109	39	0,427	0,047
<b>XX - 77</b>	Čakovec	361	36	13		
<b>XX - 78</b>	Strahoninec	356	138	49	0,396	0,041
<b>XX - 79</b>	Plešivica	355	24	9	0,879	0,143
<b>XX - 80</b>	Selnica	358	50	18		

**Tablica 8.** (nastavak)

<b>Detektor</b>	<b>Mjesto</b>	<b>t / d</b>	<b>c / Bq m<sup>-3</sup></b>	<b><math>\sigma_c / \text{Bq m}^{-3}</math></b>	<b>F</b>	<b><math>\sigma_F / \text{Bq m}^{-3}</math></b>
<b>XX - 81</b>	Mačkovec	354	125	45		
<b>XX - 82</b>	Podbrest	363	41	15		
<b>XX - 83</b>	Mursko Središće	355	30	11	0,86	0,127
<b>XX - 84</b>	Banfi	357	15	6	0,774	0,173
<b>XX - 85</b>	Čakovec	361	186	66	0,709	0,045
<b>XX - 86</b>	Novo Selo Rok	359	59	21		
<b>XX - 87</b>	Jurovčak	359	104	37	0,723	0,061
<b>XX - 88</b>	Palinovec	359	64	23	0,874	0,086
<b>XX - 89</b>	Turčišće	359	58	21	0,888	0,092
<b>XX - 90</b>	Vučetinec	360	11	4		
<b>XX - 91</b>	Trnovec	368	41	15	0,23	0,064
<b>XX - 92</b>	Belica	353	56	20	0,639	0,079
<b>XX - 93</b>	Belica	353	60	22		
<b>XX - 94</b>	Ivanovec	358	68	24		
<b>XX - 95</b>	Domašinec	359	54	19		
<b>XX - 96</b>	Sveti Križ	363	25	9	0,737	0,128
<b>XX - 97</b>	Železna Gora	357	56	20	0,292	0,059
<b>XX - 98</b>	Ferketinec	360	61	22		
<b>XX - 99</b>	Prelog	363	38	14		
<b>XX - 100</b>	Donji Pustakovec	363	24	9		
<b>XX - 101</b>	Otok, Prelog	365	40	14		
<b>XX - 102</b>	Hlapičina	357	83	29		
<b>XX - 103</b>	Gornji Kraljevec	359	18	7		
<b>XX - 104</b>	Totovec	362	228	81	0,563	0,036
<b>XX - 105</b>	Kuršanec	368	100	36	0,475	0,051
<b>XX - 106</b>	Novakovec	360	24	9		
<b>XX - 107</b>	Podturen	360	46	17	0,813	0,095
<b>XX - 108</b>	Bogdanovec	360	45	16		

**Tablica 8.** (nastavak)


<b>Detektor</b>	<b>Mjesto</b>	<b>t / d</b>	<b>c / Bq m<sup>-3</sup></b>	<b><math>\sigma_c</math> / Bq m<sup>-3</sup></b>	<b>F</b>	<b><math>\sigma_F</math> / Bq m<sup>-3</sup></b>
<b>XX - 109</b>	Dunjkovec	359	67	24	0,609	0,069
<b>XX - 110</b>	Čakovec	362	60	21		
<b>XX - 111</b>	Mala Subotica	364	52	19	0,582	0,076
<b>XX - 112</b>	Prelog	360	48	17	0,294	0,063
<b>XX - 113</b>	Gornji Hraščan	367	57	20		
<b>XX - 114</b>	Gardinovec	353	49	18	0,542	0,078
<b>XX - 115</b>	Palovec	359	108	39	0,793	0,062
<b>XX - 116</b>	Donji Hraščan	361	24	9		
<b>XX - 117</b>	Miklavec	359	26	10		
<b>XX - 118</b>	Orehovica	368	229	81	0,503	0,034
<b>XX - 119</b>	Prelog	363	200	71	0,48	0,036
<b>XX - 120</b>	Sveta Marija	360	142	50		
<b>XX - 121</b>	Pušćine	368	122	43	0,418	0,043
<b>XX - 123</b>	Držimurec	364	37	13	0,21	0,065
<b>XX - 124</b>	Orehovica	368	106	38	0,524	0,051
<b>XX - 125</b>	Vratišinec	359	72	26	0,162	0,044
<b>XX - 126</b>	Gornji Kuršanec	371	157	56		
<b>XX - 127</b>	Novo Selo Na Dravi	368	35	13	0,874	0,114
<b>XX - 128</b>	Goričan	361	127	45	0,38	0,042
<b>XX - 130</b>	Mihovljan	361	71	25		
<b>XX - 131</b>	Dragoslavec Breg	360	25	9	0,7	0,123
<b>XX - 132</b>	Dekanovec	360	33	12	0,531	0,094
<b>XX - 133</b>	Sveti Urban	361	32	12	0,527	0,094
<b>XX - 134</b>	Gornji Mihaljevec	359	14	5		
<b>XX - 135</b>	Domašinec	363	207	74	0,152	0,026
<b>XX - 136</b>	Štefanec	355	184	65	0,868	0,051
<b>XX - 137</b>	Sv. Martin na Muri	368	111	40	0,711	0,058
<b>XX - 138</b>	Čakovec	365	19	7		

**Tablica 8.** (nastavak)

<b>Detektor</b>	<b>Mjesto</b>	<b>t / d</b>	<b>c / Bq m<sup>-3</sup></b>	<b><math>\sigma_c / \text{Bq m}^{-3}</math></b>	<b>F</b>	<b><math>\sigma_F / \text{Bq m}^{-3}</math></b>
<b>XX - 139</b>	Donji Mihaljevec	378	65	23		
<b>XX - 140</b>	Krištanovec	359	36	13		
<b>XX - 142</b>	Savska Ves	362	26	10		
<b>XX - 143</b>	Čehovec	363	39	14		
<b>XX - 144</b>	Draškovec	363	58	21		
<b>XX - 145</b>	Peklenica	359	31	11		
<b>XX - 146</b>	Križovec	363	63	23		
<b>XX - 147</b>	Donji Kraljevec	361	63	23	0,373	0,061
<b>XX - 148</b>	Donja Dubrava	362	57	20	0,688	0,083
<b>XX - 149</b>	Donji Kraljevec	363	88	31	0,642	0,063
<b>XX - 150</b>	Donji Kraljevec	363	97	35	0,359	0,048
<b>XX - 151</b>	Donji Vidovec	360	528	187		
<b>XX - 152</b>	Donji Vidovec	360	126	45	0,427	0,044
<b>XX - 153</b>	Goričan	361	120	43	0,716	0,057
<b>XX - 154</b>	Goričan	361	33	12		
<b>XX - 156</b>	Donji Vidovec	360	76	27	0,834	0,078
<b>XX - 157</b>	Kotoriba	362	140	50	0,228	0,035
<b>XX - 158</b>	Kotoriba	362	89	32	0,608	0,061
<b>XX - 159</b>	Kotoriba	362	48	17		

Srednja vrijednost koncentracije radona uz pripadnu standardnu devijaciju u kućama Međimurske županije iznosi  $79 \pm 66 \text{ Bq m}^{-3}$  dok je geometrijska sredina  $61,0 \text{ Bq m}^{-3}$ . Srednja vrijednost ravnotežnog faktora ( $F$ ) je  $0,55 \pm 0,21$ .

**Zemljovid koncentracije radona  
u kućama Međimurske županije  
prema metodi polja 10 km x 10 km**



**Legenda:**

**Koncentracija radona**

$\text{Bq m}^{-3}$

- mjerno mjesto
- ◀ administrativne granice
- ◻ bez mjerena



Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, srpanj 2014.


**Slika 17.** Zemljovid koncentracije radona u kućama Međimurske županije (podjela po kvadrantima)

Izmjerene koncentracije radona u zraku u naseljima iz Tablice 8. razvrstane su po gradovima i općinama u koje ta naselja pripadaju prema teritorijalnom ustroju RH. Za svaki grad i općinu u Međimurskoj županiji je potom izračunata aritmetička i geometrijska sredina radonskih koncentracija te odstupanje od aritmetičke sredine, a rezultati su prikazani u Tablici 9.

**Tablica 9.** Broj mjerena u svakom gradu i općini, podatci o aritmetičkoj sredini, standardnoj devijaciji, geometrijskoj sredini te najmanjoj i najvećoj vrijednosti koncentracije radona za pojedinu općinu ili grad.

Općina	Broj mjerena	Aritmetička sredina	Standardna devijacija	Geometrijska sredina	Min - Max
Čakovec	33	79	61	62	15 - 228
Prelog	10	64	56	50	16 - 200
Mursko Središće	9	69	42	57	19 - 128
Belica	3	55	6	55	49 - 60
Dekanovec	1	33	0	33	33 - 33
Domašinec	3	106	87	87	54 - 207
Donja Dubrava	1	57	0	57	57 - 57
Donji Kraljevec	8	84	64	66	24 - 225
Donji Vidovec	3	243	248	172	76 - 528
Goričan	3	93	52	80	33 - 127
Gornji Mihaljevec	4	27	13	25	14 - 45
Kotoriba	4	90	38	84	48 - 140
Mala Subotica	7	70	57	55	25 - 184
Nedelišće	12	90	37	83	41 - 157
Orehovica	5	142	77	121	41 - 229
Podturen	6	44	16	42	24 - 61
Pribislavec	1	90	0	90	90 - 90
Selnica	6	53	30	47	24 - 100
Strahoninec	5	82	37	73	33 - 138
Sveta Marija	2	104	54	96	65 - 142
Sveti Juraj na Bregu	7	79	97	48	11 - 288
Sveti Martin na Muri	3	86	38	79	42 - 111
Šenkovec	4	66	46	55	24 - 131
Štrigova	4	39	19	35	15 - 56
Vratišinec	2	45	38	36	18 - 72

Zemljovid koncentracije radona  
u kućama Međimurske županije  
prema teritorijalnom ustroju RH



**Legenda:**

**Koncentracija radona**

Bq m<sup>-3</sup>


- mjerno mjesto
- administrativne granice

0 - 20	200 - 300
20 - 50	300 - 500
50 - 100	500 - 1000
100 - 200	> 1000

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, srpanj 2014.

**Slika 18.** Zemljovid koncentracije u zraku u kućama na području Međimurske županije po općinama.

Raspodjela koncentracija radona u kućama uobičajeno slijedi lognormalnu distribuciju odnosno logaritmi koncentracija radona slijede Gaussovu distribuciju. Za sve izmjerene radonske koncentracije iz Tablice 7. i Tablice 8. izračuna se dekadski logaritam i zatim se izbroji koliko takvih kuća ima u određenom intervalu (interval širine 0,2 na logaritmскоj skali). Histogram dobivenih empirijskih frekvencija je prikazan na Slici 19. Nacrtana je pripadna teorijska krivulja, a Kolmogorov-Smirnovim testom je provjeroeno postoji li statistička povezanost između empirijskih podataka i teorijske prilagodbe. Dobivena K-S vrijednost iznosi  $0,069 < 0,606$  što je vjerojatnost teorijske K-S distribucije pri razini signifikantnosti od 95%. Time se može zaključiti da logaritmi koncentracije radona u kućama Međimurske županije slijede normalnu razdiobu odnosno koncentracije radona slijede lognormalnu razdiobu.



**Slika 19.** Histogram empirijskih frekvencija (broj kuća unutar razreda logaritama radonskih koncentracija širine 0,2) po logaritmima radonskih koncentracija. Crvena krivulja je odgovarajuća prilagođena krivulja normalne distribucije.

Procjena godišnjeg efektivnog doznog ekvivalenta za stanovnike Međimurske županije izvodi se pomoću jednadžbe (30), a uz pretpostavku da pojedinac 60% svog vremena provodi u kući ( $T = 0,6 \cdot 365,25 \cdot 24 \text{ h} = 5260 \text{ h}$ ). Tada uz srednju vrijednost radonske koncentracije od  $79 \text{ Bq m}^{-3}$  i srednji ravnotežni faktor od 0,55, vrijednost srednjeg godišnjeg efektivnog doznog ekvivalenta koji potječe od radona i njegovih kratkoživućih potomaka za stanovnike Međimurske županije iznosi  $H_E = 2,09 \text{ mSv}$ .

## 7. Zaključak

Jednogodišnja mjerena koncentracije radona u kućama Međimurske županije obuhvatila su sva 3 grada i 22 općine. Radonska koncentracija mjerena je metodom s dva detektora nuklearnih tragova LR-115 S tip II koja omogućava i procjenu ravnotežnog faktora.

Na području Međimurske županije utvrđena je srednja vrijednost koncentracije radona od  $79 \text{ Bq m}^{-3}$  sa standardnom devijacijom  $66 \text{ Bq m}^{-3}$ , te s geometrijskom sredinom od  $61,0 \text{ Bq m}^{-3}$ . Najniža koncentracija radona izmjerena je u Vučetincu i iznosila je  $11 \text{ Bq m}^{-3}$ , dok je u mjestu Donji Vidovec izmjerena najviša koncentracija radona od  $528 \text{ Bq m}^{-3}$ .

Srednji ravnotežni faktor između radona i njegovih kratkoživućih potomaka iznosi 0,55, a srednji godišnji efektivni dozni ekvivalent koji stanovništvo Međimurske županije primi od radona i njegovih kratkoživućih potomaka iznosi  $H_E = 2,09 \text{ mSv}$ .

Iako na temelju ovih podataka možemo zaključiti da je koncentracija radona u zraku u kućama Međimurske županije unutar društveno prihvatljivih vrijednosti ( $<300 \text{ Bq m}^{-3}$ ) ipak su na nekim lokacijama izmjerene povišene vrijednosti. U tim kućama bi, u bližoj budućnosti, trebalo ponoviti mjerena i ukoliko se potvrde povišene vrijednosti pokušati pristupiti aktivnostima usmjerenim ka redukciji koncentracije radona nekom od dostupnih i prihvatljivih metoda.

## **8. Literatura**

Durrani, Saeed A.; Ilić, R., Radon Measurment by Etched Track detectors, Applications in Radiation, Singapore, 1997.

Faj, Z., Pregled povijesti fizike, Drugo dopunjeno izdanje, Sveučilište J.J.Strossmayera, Pedagoški fakultet, Osijek, 1999.

International Commission on Radiological Protection (ICRP), 1987. Lung Cancer Risk from Indoor Exposures to Radon Daughters // In: ICRP Publication, vol. 50. , Annals of the ICRP 17 (1).

International Commission on Radiological Protection (ICRP), 1994. Protection against Radon-222 at home and at work. In: ICRP Publication, vol. 65. Pergamon Press, Oxford, pp. 1-262.

Jakobović, Z., Ionizirajuće zračenje i čovjek, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

James, A., Lung Dosimetry // Nazaroff, W.; Nero, Jr., Radon and its decay products in indoor air: An Overview. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1988., Str. 259-304.

Kemski, J.; Siehl, A.; Stegemann, R.; Valdivia-Manchego M. Mapping the geogenic radon potential in Germany. // The Science of the Total Environment. **272**, 2001; 217-230.

NAS/NRC (National Academy of Sciences/National Research Council): Health Effects of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, BEIR V. Washington DC, National Academy Press, 1990

Planinić, J.; Radolić, V.; Faj Z.; Šuveljak, B. Radon equilibrium factor and aerosols // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A, 396 (1997), 414-417.

Radolić, V., Vuković, B., Stanić, D., Katić, M., Faj, Z., Šuveljak, B., Lukačević, I., Faj, D., Lukić, M., Planinić, J., National survey of indoor radon levels in Croatia // Jurnal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 269 (2006), 1; 87-90.

Radolić, V. Mjerenje radona i radonovih potomaka u zraku pri različitim koncentracijama aerosola / magistarski rad. Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 03. 03. 2000., 100 str.

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Sources and Effects of Ionising Radiation. Volume I: Sources. UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly with scientific annexes. New York: United Nations, 2000.

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Source effects of ionising radiation, UNSCEAR Report 1993, New York.

## **9. Životopis**

Rođena sam 17. travnja 1987. godine u Čakovcu. Osnovnu školu sam pohađala u Strahonincu, a prirodoslovno - matematičku gimnaziju završila sam u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec. Nakon završetka srednje škole upisujem akademske godine 2006./2007. preddiplomski studij fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i završavam ga akademske godine 2008/2009. te dobivam titulu prvostupnice fizike. Akademske godine 2009/2010. upisujem diplomski studij fizike i informatike na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 24.09.2012. zaposlila sam se u Osnovnoj školi Kuršanec u Kuršancu kao učiteljica fizike, kasnije dopunjavam satnicu u Osnovnoj školi dr. Ivana Novaka Macincec u Macincu. 05.11.2013. zapošljavam se u III. osnovnoj školi Varaždin i u IV. osnovnoj školi Varaždin kao učiteljica fizike. Trenutno živim u Savskoj Vesi sa suprugom, sinom i kćeri.